



Technický list

IzoRoof FL zelený



IzoRoof FL zelený *LDPE lepiaca páska na parozábrany*

Oblasť použitia :

IzoRoof FL zelený je jednostranne lepiaca flexibilná páska s LDPE nosičom, vystuženým s PES (polyester) pretkávaným vláknom na lepenie poškodení parozábran, ich presahov a na utesnenie okolo prienikov cez parozábranu alebo parobrzdú hviezdicovou technikou. Rovnako je páska vhodná aj na utesňovanie stykov OSB dosiek . Vysoký nános kvalitného akrylátového lepidla zaručuje dlhodobú vzduchotesnosť podľa DIN 41087.

Vlastnosti produktu :

Vysokoučinné akrylátové lepidlo garantuje veľmi dobré počiatkové lepidlosti na tak polárnych, ako aj nepolárnych nízkoenergetických povrchoch, akými sú napr. PE fólie. Nosič z priliehavej flexibilnej LDPE fólie vytvára dokonalé utesnenie stykov rôznorodých stavebných materiálov.

Pokyny pre spracovanie :

Lepené plochy musia byť zbavené mastnoty, prachu a znečistenia. Pri samotnom lepení treba vylúčiť napätie lepených plôch (PE fólií a pod.), ako aj samotnej pásky. Všetky prelepované plochy je po aplikácii potrebné skontrolovať, najmä pokiaľ ide o celoplošnú tesnosť spojov.

Technické údaje :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Systém nosiča : | zelená LDPE fólia zosilnená PES vláknom |
| Druh lepidla : | disperzné lepidlo na akrylátovej báze |
| Krycí papier : | Silikónový papier, hnedý |
| Hrúbka (bez krycieho papiera) : | 0,26 – 0,29 mm |
| Lepiaca sila : | > 30 N / 25 mm (DIN EN 1939) |
| Prieťažnosť do roztrhnutia : | > 25 N / 25 mm, 100% (DIN EN 14410) |
| Teplota spracovania : | od +5°C odporúčaná od - 10°C možná |
| Teplotná odolnosť : | -40°C až +80°C |
| Odolnosť voči kondenzácii vody : | veľmi vysoká |
| Odolnosť voči starnutiu : | veľmi vysoká |
| Prídržnosť k podkladu : | veľmi vysoká |

Dostupné rozmery : **50mm x 25m (12 rol/bal)** **60mm x 25m (10 rol/bal)** **75mm x 25m (8 rol/bal)**