



Technický list **IzoRoof P žltý**



IzoRoof P žltý *Papierová tesniaca páska*

Oblasť použitia :

IzoRoof P žltý je jednostranne lepiaca páska s papierovým nosičom potiahnutým tenkým PE filmom. Pre svoje univerzálne lepiace vlastnosti je páska veľmi vhodná ako systémový produkt na spájanie bežných druhov flexibilných parozábranných a parobrzdných fólií a na prelepovanie OSB dosiek . Produkt spĺňa náročné normy na vzduchotesné lepenie podľa DIN 41087.

Vlastnosti produktu :

Vysokoúčinné akrylátové lepidlo garantuje veľmi dobré počiatkové lepiacosti na tak polárnych, ako aj nepolárnych nízkoenergetických povrchoch. Páska má pevný papierový nosič s hydrofóbnou úpravou, ktorá garantuje odolnosť pásy voči krátkodobému pôsobeniu vlhkosti. Produkt je v dôsledku ľahkej manipulácii (ľahko sa trhá v rukách) a pohodlnej aplikácii (pri lepení presahov nefalduje) veľmi vhodný pri výstavbe montovaných domov.

Pokyny pre spracovanie :

Lepené plochy musia byť zbavené mastnoty, prachu a znečistenia. Pri samotnom lepení treba vylúčiť napínanie lepených plôch (PE fólií a pod.), ako aj samotnej pásy. Všetky prelepované plochy je po aplikácii potrebné skontrolovať, najmä pokiaľ ide o celoplošnú tesnosť spojov.

Technické údaje :

System nosiča :	žltý papier s hydrofóbnym PE filmom
Druh lepidla :	disperzné lepidlo na akrylátovej báze
Krycí papier :	Silikónový papier, hnedý
Hrúbka (bez krycieho papiera) :	0,3 – 0,33 mm
Lepiaca sila :	> 30 N / 25 mm (DIN EN 1939)
Prieťažnosť do roztrhnutia :	> 150 N / 25 mm, 35% (DIN EN 14410)
Teplota spracovania :	od +5°C odporúčaná, od - 10°C možná
Teplotná odolnosť :	-40°C až +80°C
Odolnosť voči kondenzácii vody :	veľmi vysoká
Odolnosť voči starnutiu :	veľmi vysoká
Prídržnosť k podkladu :	veľmi vysoká

Dostupné rozmery : **50mm x 25m (12 rol/bal)** **60mm x 25m (10 rol/bal)** **75mm x 25m (8 rol/bal)**